



**Indoor Life**



**KULLANIM KLAVUZU**  
**&**  
**MONTAJ AŐAMALARI**

# İÇİNDEKİLER

<b>A</b>	Indoor Life Kapının Özellikleri ve Temel Bilgileri	1
<b>B</b>	Yangına Dayanıklı Kapı Teknik Özellikleri	2
<b>C</b>	Kapının Taşınması ve Nakliyesi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar	3
<b>D</b>	Kullanım Hatalarına Karşı Genel Bilgi	4
<b>E</b>	Montaj Aşamaları ve Teknik Resim Galerisi	5-17
<b>F</b>	Kullanım Sırasında İnsan ve Çevre Sağlığına Tehlikeli ve Zararlı Olabilecek Durumlara İlişkin Uyarılar	18
<b>G</b>	Garanti Şartları	19
<b>H</b>	Kalite Politikamız	20

# A - KAPININ ÖZELLİKLERİ ve TEMEL BİLGİLER

## **Mobilya Kapı**

Ahşap mobilya kapılarda kullanmış olduğumuz malzemeler de 1. sınıf ahşap kaplama kullanılır. Su bazlı ya da selülozik bazlı boyalar ile istenilen renklerde boyası yapılır. Kapı kanadı ve kapı kasa bağlantılarında Hafele veya Indoor Life marka menteşe kullanılır. Kapı kasası ve montajı köpük ve silikonla yapılır. Kesinlikle çivi kullanılmaz. Kapı pervazı geçmeli sistem olduğu için duvar eğriliklerini giderebilecek şekildedir. Kapı kanadının içinde dolgu malzemesi olarak okal levha kullanılır.

## **Metal Aksesuarları**

Kapının metal aksesuarları (menteşe, kapı kolu, kilit, alüminyum çita.... vs) için temin ettiğiniz ve seçtiğiniz modeller monte edilebilir.

## **Metal Aksesuarları**

Yangın fitili, Kapı altı Giyotin.

# B - YANGINA DAYANIKLI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

## Kanat

35x47 mm köknar, Ladin. Ahşap seren, iç dolgu malzemesi 30 - 60 - 90 dk. yangına, 34 db sese dayanıklı okal levha. Yüzeyler çift taraflı 6mm mdf üzeri doğal ahşap kaplamadır. Yüzeyde kullanılan cila da yangına dayanıklıdır. Ayrıca kanatta kullanılan kilit, menteşe, kapı altı kapatıcı Giyotin ve çekme kol da 30 - 60 - 90 dk. yangına dayanıklıdır.

## Kasa ve Pervaz

2 mm elektrostatik boyalı metal saç kapı kasası ve kullanılan kapı fitili 30 - 60 - 90 dk. yangına dayanıklıdır.

## Diğer Teknik Özellikler

- 1- Kapılarımıza; Yaş boya kabinli, basınç odalı ve kurutma sistemli bir ortamda cila yapılmaktadır. Kullanılan boyalar İtalyan Milesi markadır.
- 2- İtalyan marka Kalibre ve hassas zımparalama makinaları ile çalışılmaktadır.
- 3- Ürünlerimiz TSE belgelidir. İmalatta kullanılan, parçalı serenler, kaplamalar, kilit, kol, boya ve cilalar ve diğer yarı mamüller özenle seçilerek kullanılmakta olup, ayrıca bu ürünlerin de TSE belgeleri mevcuttur.
- 4- Kullanılan kol, kilit, menteşe, dürbün, kapı altı giyotin ve fitil Alman Hafele veya Indoor Life markadır.
- 5- Kullanılan kaplama 1. kalite kaplamadır.
- 6- Firmamız ISO 9001 : 2000 kalite yönetim sistemi kapsamında çalışmaktadır.

# C- TAŐIMA ve NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

Kapularınız fabrikadan montaj aşamasına kadar firmamızın ürün sorumlusu elemanları tarafından taşınmalı ve monte edilmelidir. Üretim şekline göre kapılarımız, kasası, kanadı, pervazı... vs ayrı ayrı ambalajlanarak tarafınıza sevk edilir. Herhangi bir amaçla monte edilmiş kapıların taşınması veya demonte edilip yerinin değiştirilmesi gerektiğinde firmamıza başvurulmalıdır. Taşınma konusunda başka bir alternatif düşünülüyorsa sökülebilen üniteler bağlantı elemanları dahil sökülmeli, parçalar düzgün olarak istiflenmeli ve zarar görmeyecek şekilde ambalajlanmalıdır. Nakliye sırasında kapalı kasa nakliye kamyonları tercih edilmelidir.

# D - KULLANIM HATALARINA KARŐI GENEL BİLGİLER

1- Indoor Life kapılarımız iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır. Diğer mekanlarda ömürleri daha azdır. Evlerde veya kapalı alanlarda kullanılmak amacı ile üretilen ürünlerimizin, direkt güneş ışığı alacak yerlerde, bahçelerde; su ile yıkanan yerlerde kullanılması kullanım ömrü açısından sakıncalıdır.

2- Teftiş sırasında üniteler, mekanda bulunan kalorifer veya içerisinden sıcak su, buhar geçen boru ve peteklere temas ettirilmemelidir. Oda içinde ya da odalar arasında yer deęiřtirme sırasında zeminden teması kesilerek sürüklenmeden taşınmalıdır. Temizlik ve bakım amacıyla özel temizlik spreyleri dışında kimyasallar kullanmayınız. Temizlik aşamasında hafif nemli ve yumuřak bir bezle siliniz.

3- Kapılarınızı sert açıp kapatmayınız.

4- Kullanım aşamasında sert cisimlerle veya ağır darbe ile zarar verebileceęinizi unutmayınız.

5- Çocukların kapılara ve kapı kollarına asılarak sallanmalarına engel olunuz.

6- Kapı yüzeylerine oje, aseton, kolonya, asitli içecek, çay, kahve, tüm kimyevi madde ve malzemeler veya su döküldüğünde hemen kuru bir bezle temizleyiniz. Özellikle Kimyasal maddelerin yüzeyleri çok çabuk etkilendięini unutmayınız. Tamamen doğal ahşap malzeme kullanıldığından yanabilen bir malzeme olduęunu unutmayın. Özellikle çocukları bu konuda uyarınız.

7- Evinizin temizlięini temizlik řirketi yapacaksa yukarıdaki kurallara uymaları ve yerleri hortumla yıkamamaları konusunda uyarınız.



# E - MONTAJ AŞAMALARI ve TEKNİK RESİM GALERİSİ



1. AŞAMA: 1.1. Kır kasa (kapının takılacağı yer)

2. AŞAMA: 2.1. Kapılarda iki yan kasa ve üst kasa olmak üzere 3 parçadan oluşur.



3. AŞAMA: 3.1. Kasa kalınlığı 42mm dir. 2. resimde kasa detayı ve bulunan yangın fitili görülmektedir.

3. AŞAMA: 3.2. Kapılara 2 menteşe (alt & üst) takılır.



# E - MONTAJ AŞAMALARI ve TEKNİK RESİM GALERİSİ



4. AŞAMA: 4.1. Yan kasa ve kanat tarafına menteşeler vidalanır.



4. AŞAMA: 4.3. Vida ebatları 4,5 x 30

4. AŞAMA: 4.2. Yan kasada 4 vida, kanatta da 4 vida bulunmaktadır. Toplam bir menteşede 8 vida, alt ve üst menteşelerle birlikte bir kanatta toplam 16 vida bulunmaktadır.



# E - MONTAJ AŞAMALARI ve TEKNİK RESİM GALERİSİ



5. AŞAMA: 5.1. Üst ve yan kasa 5x70 ebatlarında vida ile birleştirilir.



5. AŞAMA: 5.2. Kasalar 2 vida ile birleştirilir.



5. AŞAMA: 5.3. Toplam da bütün kasa 4 vida ile toplanır.

# E - MONTAJ AŞAMALARI ve TEKNİK RESİM GALERİSİ



6. AŞAMA: 6.1. Bu aşamada da kasanın diğer yanı aynı işlemden geçer.



6. AŞAMA: 6.2. İki kasa 5x70 ebatlarında 2 vida ile birleştirilir.

6. AŞAMA: 6.3. Kasalar birleştirildikten sonra yerine götürülüp ayarları yapılır.



# E - MONTAJ AŐAMALARI ve TEKNİK RESİM GALERİSİ



7. AŐAMA: 7.1. Kapı yerine yerleřtirildikten sonra üst ve yan kasaların terazi ile ayarları yapılır.



## E - MONTAJ AŐAMALARI ve TEKNİK RESİM GALERİSİ



8. AŐAMA: 8.1. Takozlar üst kasaya sađlı sollu çekici yardımıyla sıkıştırılır.



# E - MONTAJ AŐAMALARI ve TEKNİK RESİM GALERİSİ



9. AŐAMA: 9.1. Menteşelerin vidalama işlemi bittikten sonra kanadı yerine götürüp kasaya takarız.

9. AŐAMA: 9.2. Kanadın takılma işleminde kanattaki menteşe kasaya oturtulur.



## E - MONTAJ AŐAMALARI ve TEKNİK RESİM GALERİSİ



10. AŐAMA: 10.1. Kanat takıldıktan sonra kasa ve duvar arasında alt ve orta kısma takoz sıkıőtırılarak ayar yapılır.





# E - MONTAJ AŐAMALARI ve TEKNİK RESİM GALERİSİ



11. AŐAMA: 11.1. Gergi ile kasalar orta ve alt kısımlarından gerilerek sabitlenir.



# E - MONTAJ AŞAMALARI ve TEKNİK RESİM GALERİSİ



12. AŞAMA: 12.1. Kapılar sabitlendikten sonraki aşama, köpük aşamasıdır.

12. AŞAMA: 12.2. Kasa ve duvar arasında köpük sıkılmaktadır.



12. AŞAMA: 12.3. Köpük kullanılıncasında ki amaç kapının daha rahat sökülüp takılması, sağlamlaştırılması ve yerinden oynamasını engellemektir. Estetik açıdanda daha güzel görünmesini sağlar.



# E - MONTAJ AŞAMALARI ve TEKNİK RESİM GALERİSİ



13. AŞAMA: 13.1. Pervazlar; kasaya geçmeli pervazdır, çivi ile değil silikonla sabitleştirilir.

13. AŞAMA: 13.2. Pervaz kalınlıklarımız 100x47mm / 100x17mm  
80x12mm / 70x18mm  
Pervaz kalınlıklarımız isteğe ve seçilen modele göre değişmektedir.



## E - MONTAJ AŞAMALARI ve TEKNİK RESİM GALERİSİ



## **F - KULLANIM SIRASINDA İNSAN ve ÇEVRE SAĞLININA TEHLİKELİ ve ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR**

- 1- Kapıların gövde kısmı, Dünya Standartlarına uygun olarak, insan sağlığına zarar vermeyen 'E1' (Duroxill-toz tutkalı) ile üretilmektedir. Kenar bantlama, kapının masiflenmesi için kullanılan 'Hotment' yapıştırıcı ile üretilmektedir.
- 2- Ürünlerimiz ahşap ve yanabilecek malzemeler olduğundan, özellikle çocukları bu konuda uyarınız.
- 3- Çocukların kapılara asılarak sallanmalarına engel olunuz.
- 4- Kapılarınızı açık kullanacaksanız min. 90 derecelik bir açıyla açık pozisyonda bırakmaya özen gösteriniz. Kapılarınız kapalıyken çocukların kapı arkasında bulunmamasına dikkat ediniz.
- 5- Yere yakın olan camlı kapıların kenarlarıyla çocukların oynamamasına dikkat ediniz.
- 6- Kapıları sert şekilde açıp kapatmayınız.
- 7- Evden çıkarken bütün su ve elektrik tesisatının kapalı olmasına dikkat ediniz.

# G - GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Garanti süresi, ürünün tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
- 2- Üretimimiz olan ürünün bütün parçaları firmamız garantisi altındadır.
- 3- Bir adet kapının tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Birden fazla ürün için fabrikanın yoğunluğuna bağlı olarak tamir süresi verilmektedir. Bu süre ürünün teslim istasyonunun olmaması durumunda yetkili satıcı bayii veya imalatçısına teslim edildiği tarihten itibaren başlar.
- 4- Ürünün garanti süresi içinde gerek malzeme, işçilik ve gerekse montaj hatalarından kaynaklanan arızalardan, işçilik masrafı, değiştirilen parçanın bedeli yada herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin ürünün arızası giderilir.
- 5- Ürünün;
  - a) Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içinde arıza iki defa tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucunda ürenden yararlanamamanın süreklilik kazanması.
  - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - c) Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla, Yetkili Satıcı yada imalatçının düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığı belirlenmesi halinde ürünün ücretsiz olarak değiştirilmesi işlemi yapılacaktır.
- 6- Ürünün kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7- Ürünlerimizin üzerinde kullanılan ve firmamız üretimi olmayan aksesuar ve cihazlar firmamız garanti kapsamı dışındadır.

**Indoor Life**